

CERAMICE :: Línea Rosso



Ceramice Liso Rosso 20
art. 2409



Ceramice Liso Rosso 33
art. 2109



Ceramice Terra Rosso 40
art. 1809

Descripción técnica

Baldosas conglomeradas de cemento, mono-capa, que integra el color en toda su masa, de formación rústica, antideslizante, de alta resistencia al desgaste, al impacto, a los agentes atmosféricos, apto para pisos y revestimientos.

Fabricado a base de hormigón y aditivos especiales, los cuales le otorgan mayor dureza y resistencia al desgaste.

Los pigmentos utilizados en la masa brindan una fiel imitación al cerámico rojo ("cotto").

Aplicaciones:

Producto ideal para su utilización en pisos y revestimientos interiores y exteriores.

Permite la ejecución de variados diseños en: viviendas familiares, plazas, jardines, veredas, terrazas, balcones, escaleras, galerías, pérgolas, locales comerciales, countries, shopping, etc.

Este producto es resistente a tránsito peatonal y vehicular liviano (puede ser colocado en ingresos vehiculares y estacionamientos).

Colocación:

Para su instalación se puede utilizar cualquier pegamento de marca reconocida con llana de 12 mm. o mezcla de asiento tradicional (3 partes de arena, 1 de cal común y 1/2 de cemento). En ambos casos se recomienda raspar la cara de asiento.

Debido a que respetamos el sistema de fabricación tradicional para lograr la pieza original, es normal la diferencia de medida y calibre por lo que recomendamos junta mínima de 5 mm., logrando de esta manera la estética tradicional deseada.

Para eliminar todo resto de pastina, materiales cementicios, óxido, limpiar perfectamente el piso con QUITA RESTOS acquacer, siguiendo las indicaciones del envase.

NO LAVAR CON ÁCIDO EN NINGÚN CASO

Recomendamos la utilización de Hidroplastificado acquacer natural, el mismo rinde de 8 a 10 m² por litro, y para el tomado de juntas, pastina junta ancha gris y se debe calcular un rendimiento de 1 kg. x m², en la medida 20x20 y 1.5 kg x m² en las medidas 33x33 y 40x40.

Para realizar cortes, mojar las piezas y utilizar disco de corte diamantado.

En pisos exteriores es imprescindible realizar juntas de dilatación perimetrales y en la colocación del piso los paños no deben exceder los 4 m. por 4 m.

Artículo Lanik	Descripción	Color	Medida (cm) *	Un x caja	m ² x caja	m ² x pallet
2401	ROSSO LISO 20	ROJO CERAMICO	20 x 20 x 1.2	25	1.00	60.00
2405	ROSSO LISO 33	ROJO CERAMICO	33 x 33 x 1.5	6	0.65	60.45
2407	ROSSO TERRA 40	ROJO CERAMICO	40 x 40 x 2	4	0.64	49.92

* Debido al sistema de fabricación, los espesores pueden variar con una tolerancia de +- 3 mm