

PASTINAS LISTAS ceramicé



Descripción del Producto

Con nuestras Pastinas, usted puede sellar las juntas de nuestras piezas con total facilidad. Reduzca el tiempo operativo y asegúrese de contar con el mejor producto del mercado para sellar juntas, sean tanto finas o anchas, vertical u horizontalmente.

Amplia gama de colores.

Se entrega en bolsas de polietileno de 10 Kg.

Sólo hace falta agregar agua.

En este tipo de materiales, donde las juntas en todos los casos son anchas (5 mm. mín. a 15 mm. máx.), la estética final del piso estará condicionada en gran medida por el tomado de las juntas. Tal es el caso que en muchos de nuestros pisos las pastinas son de otro color para así resaltar la belleza del piso.

Aconsejamos **no aceptar el tomado de juntas con cementos preparados en obra**, ya que con este método son frecuentes los resquebrajamientos posteriores de las juntas y los distintos colores que aparecen por los preparados. Esto atenta contra la belleza final del piso.

Antes de realizar el tomado de juntas con nuestras pastinas **ceramicé**, el colocador debe leer atentamente las instrucciones detalladas al pie del envase.

Datos del producto

Colores: Negro, Gris, Verde, Terracota, Crema

Forma de entrega: Bolsas de polietileno de 10 Kg

Almacenamiento: En envases originales, bien cerrados y no deteriorados. En lugar seco y fresco.

Detalle de aplicación del producto

- Las juntas deben tomarse entre las 24 y 48 horas posteriores a la colocación del piso.
- Preparar la pastina agregándola al agua hasta obtener una pasta homogénea, bien fluida y libre de grumos. No preparar grandes cantidades para evitar que se endurezca, ya que no se puede recuperar.
- Limpiar las juntas y humedecerlas.
- Para pisos de media o alta absorción, verter la pastina sobre las juntas con manga de empastinado o jarro con pico vertedor, con cuidado de no manchar las superficies de las placas.
- Tener a mano un balde, esponja y agua limpia, para limpiar en el acto si alguna pieza se ensucia.
- Para evitar fisuras, rociar las juntas 3 ó 4 horas después de tomadas.
- Aconsejamos realizar el empastinado en horarios que las temperaturas estén entre 5° y 30°

Rendimientos Referenciales

Producto	Tipo de pastina	Rendimiento (aprox.)
Baldosas 40x40 (2 cm esp)	Estandar	1,5 Kg. por m ²
Baldosas 33x33	Estandar	1,5 Kg. por m ²
Baldosas 20x20	Estandar	1,8 Kg. por m ²
Adoquín (10x10)	Rústica (junta ancha)	2,2 Kg. por m ²
Baldosones (prensado)	Pastina para Baldosones	1,5 Kg. por m ²
Línea Al Sole 40x40	Pastina para Atérmicos	1,5 Kg. por m ²
Línea Al Sole 50x50	Pastina para Atérmicos	1,8 Kg. por m ²

Seguridad, protección personal y medio ambiente

En contacto con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes.

Salpicaduras en los ojos: lavar con abundante agua.

En caso de **ingestión**: consulte inmediatamente a su médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160

Utilizar guantes de goma y protección ocular.

Toxicidad: producto no peligroso para el uso previsto. Como todo producto industrial, debe evitarse su ingestión.

El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en este boletín técnico queda a riesgo del comprador, aplicador o usuario

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición.

Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente

